



**UWAGA:**

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż :
  - a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
  - b) 85% w pozostałych przypadkach

		ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435-89-08 tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl	
		BIURO INŻYNIERYJNE	
	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Nr upr.</b>	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b>	<i>inż. Piotr Jakuszewski</i>	602/01	
<b>Opracował</b>	<i>mgr inż. Machej Remigiusz</i>		
<b>Nazwa opracowania</b>	ROZBUDOWA ULICY ŹRÓDLANEJ W USTRONIU		<b>Data</b> 09. 2016 r.
<b>Inwestor</b>	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ		<b>Skala</b> 1:50
<b>Nazwa rysunku</b>	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ		<b>Nr rys.</b> 17