

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYMIANA STOLARKI W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL.KRÓTKIEJ 11</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,  POKOJE+ŁAZIENKA+GANEK 2.3*6+0.9*2+3.0	m  m	  18.600	  <b>18.600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku  POKOJE+ŁAZIENKA+GANEK 2.0*0.25*6+0.65*0.25*2+2.75*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.013	  <b>4.013</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.013</b>
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzienne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> (okno trójdzienne R+R+RU, kolor Ral 9016, PCV, wyposażone w nawietrzak sterowny ręcznie, współczynnik przenikania ciepła całkowity dla okna nie większy niż Uw=1,3 W/m <sup>2</sup> K, profile okna co najmniej 5 komorowe klasy A)  POKOJE 1.97*1.37*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.193	  <b>16.193</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>16.193</b>
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (okno trójdzienne R+FIX+RU, kolor Ral 9016, PCV, wyposażone w nawietrzak sterowny ręcznie, współczynnik przenikania ciepła całkowity dla okna nie większy niż Uw=1,3 W/m <sup>2</sup> K, profile okna co najmniej 5 komorowe klasy A)  GANEK 1.97*1.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.699	  <b>2.699</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.699</b>
5	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> (okno jednoskrzydłowe RU, kolor Ral 9016, PCV, wyposażone w nawietrzak sterowny ręcznie, współczynnik przenikania ciepła całkowity dla okna nie większy niż Uw=1,3 W/m <sup>2</sup> K, profile okna co najmniej 5 komorowe klasy A)  ŁAZIENKA 0.65*0.85*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.105	  <b>1.105</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.105</b>
6	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV  TARAS 0.95*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.948	  <b>1.948</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.948</b>
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (Parapety zew. z blachy powlekanej z boczka PVC -kolor parapetów do ustalenia, blacha gr.0.6 mm)  POKOJE+ŁAZIENKA+GANEK 2.0*0.25*6+0.65*0.25*2+2.0*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	  <b>3.825</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.825</b>
8	kalk. własna	Obsadzenie wew. parapetów komorowych PCV wraz z boczka (kolor parapetów biały lub marmurek, łączna długość parapetów 20,1 mb, szerokość parapetów do 30 cm )  POKOJE+ŁAZIENKA+GANEK 6+2+1	szt  szt	  9.000	  <b>9.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (drzwi wejściowe, pełne, stalowe okleinowe-laminat drewnopodobny, ocieplane, wyposażone w klamki, szyldy, wizjer, 2 zamki patentowe, 3 x zawiasy 3 x bolce antywłamaniowe, próg nierdzewny, współczynnik przenikania ciepła całkowity dla drzwi nie większy niż Ud=1,7 W/m <sup>2</sup> K)  DRZWI DO BUDYNKU 1.1*2.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.365	  <b>2.365</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.365</b>