

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - INSTALACJA C.O.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
PERT/Al/PERT				
Rury - PREIZOLOWANE				
Rura preizolowana 2xDN20/90	Dn20:		23	m
Rury - PERT/Al/PERT				
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	16 x 2,0:	06010103/200	72	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	18 x 2,0:	06010105/200	1	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	20 x 2,0:	06010107/200	1	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	25 x 2,5:	06010109/100	4	m
Kształtki - PERT/Al/PERT				
Trójnik zaprasowywany, prosty	16 - 16 - 16:	06013003	12	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 16:	06013107	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 20:	06013109	8	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 20 - 20:	06013123	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 25 - 20:	06013125	2	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	16 - 20:	06011105	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	18 - 20:	06011111	2	szt.
Złączka zaprasowywana-nakrętna GW	16 - ¾" w:	06011307	28	szt.

Zestawienie zaworów i armatury

zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura

zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura				
Moduł przyłączeniowy grzejnika F ZBU(2-r)podw,kąt,n.wst.wyj.1/2" GZ	15:	1015994	14	szt.
Głowice/Siłowniki - - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura				
Termostat Uni XH (z poz. zero)		1011365	14	szt.

KOTŁY GAZOWE

Kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, moc Q=22/24kW, sprawność 105%, masa kotła 50 kg,			12	szt.
Komin powietrzno-spalinowy 125/80mm - wg doboru wybranego producenta			1	KPL

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników						
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600:	600	61		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600:	720	61		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600:	920	61		1	szt.
21KV/600	600:	920	80		1	szt.
33KV/600	600:	800	166		1	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600:	400	61		1	szt.
21KV/600	600:	1120	80		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.						
11KV/600o	600:	400	61		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.						
11KV/600o	600:	720	61		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.						
11KV/600o	600:	800	61		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.						
11KV/600o	600:	920	61		1	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.						
11KV/600o	600:	920	61		3	szt.

Zestawienie izolacji

Otuliny			
Otulina $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 18 mm	25 mm:	72	m
Otulina $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 20 mm	9 mm:	23	m
Otulina $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,040$ W/mK o średnicy wewn. 25 mm	9 mm:	4	m