

Roboty budowlane

Identyfikator kosztorysu: USTRÓŃ_GAŁCZYŃSKIEGO_43_B

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-03-06 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokieników wewnętrznych 3,01*2+3,2+1,81+1,18+0,78+1,48+1,03+1,15*4+0,88+0,59+1,37* 2+0,83+1,19+1,13+0,91+1,09+0,83+1,27+0,47	m	32,03
		32,03	
2	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku (3,1*2+3,3+1,91+1,28+0,88+1,58+1,13+1,25*4+1,58+0,98+0,69+ 1,47*2+0,83+1,29+1,23+1,01+1,19+0,93+1,37*2+0,57)*0,3	m2	11,18
		11,18	
3	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0	szt	7,00
		7,00	
4	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi i okien 1,0+1,0+1,0+4,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0	szt	15,00
		15,00	
5	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi i 2,98*1,97*2+3,17*1,97+1,78*1,38+0,9*2,0+1,8*2,0	m2	25,84
		25,84	
6	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru krat metalowych ostrożne do ponownego zabudowania	szt	20,00
7	KNNR 7 701-1 Okno "O21" z PCV w kolorze białym , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,44*0,9 'O21	m2	0,40
		0,40	
8	KNNR 7 701-2 Okna "O12" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,56*1,14 'O12	m2	0,64
		0,64	
9	KNNR 7 701-2 Okna "O19" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,8*0,94 'O19	m2	0,75
		0,75	
10	KNNR 7 701-2 Okna "O7"z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,0*0,77 'O7	m2	0,77
		0,77	
11	KNNR 7 701-2 Okna "O18" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,06*0,8 'O18	m2	0,85
		0,85	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNNR 7 701-2 Okna "O14" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,8*1,12 'O14	m2	0,90 0,90
13	KNNR 7 701-2 Okna "O11" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,85*1,14 'O11	m2	0,97 0,97
14	KNNR 7 701-2 Okna "O17" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,88*1,12 'O17	m2	0,99 0,99
15	KNNR 7 701-3 Okna "O5" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 0,75*1,38 'O5	m2	1,04 1,04
16	KNNR 7 701-3 Okna "O6" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,45*0,8 'O6	m2	1,16 1,16
17	KNNR 7 701-3 Okna "O20" z PCV w kolorze białym , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,24*0,94*2 'O20	m2	2,33 2,33
18	KNNR 7 701-3 Okna "O16" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,1*1,12 'O16	m2	1,23 1,23
19	KNNR 7 701-3 Okna "O8" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,12*1,14*4 'O8	m2	5,11 5,11
20	KNNR 7 701-3 Okna "O15" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,16*1,12 'O15	m2	1,30 1,30
21	KNNR 7 701-3 Okna "O13" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,34*1,12 'O13	m2	1,50 1,50
22	KNNR 7 701-4 Okna "O4" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,15*1,38 'O4	m2	1,59 1,59

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
23	KNNR 7 701-4 Okna "O10" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,43*1,14 'O10	m2	1,63 1,63
24	KNNR 7 701-5 Okna "O3" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 1,78*1,38 'O3	m2	2,46 2,46
25	KNNR 7 701-5 Okna "O1" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 2,98*1,97*2 'O1	m2	11,74 11,74
26	KNNR 7 701-5 Okna "O2" z PCV w kolorze brąz , analogicznym do zdemontoawnej stolarki,szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, pięciokomorowe, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie 3,17*1,97 'O2	m2	6,24 6,24
27	KNNR 7 503-8 Drzwi aluminiowe - wejściowe główne, zewnętrzne w kolorze drewnopodobnym , ciemny brąz, analogicznym do stolarki drewnianej, antywłamaniowe (U drzwi = 1,4 W/m2*K), przeszklone szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m2K, bezpieczne klasy P4, utrzymane w jednolitej kolorystyce,okucia systemowe (pochwyty,zawiasy), w kolorze stolarki, wyposażone w samozamykacz i dwa atestowane zamki 1,80*2,0 'Dz2	m2	3,60 3,60
28	KNNR 2 1302-3 Drzwi stalowe , wejściowe na dach,z blachy ocynkowanej ,lakierowane w kolorze białym 0,8*1,35	m2	1,08 1,08
29	KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych typu aglomarmur gr. 3,0 cm 38,81-5,2	m	33,61 33,61
30	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły , szer.pasów tynku do 10 cm w celu naprawy po założeniu okien $(2,98+1,97*2)*2+(3,17+1,97*2)+(1,78+1,38*2)+(1,15+1,38*2)+(0,75+1,38*2)+(1,45+0,8*2)+(1,0+0,77*2)+(1,12+1,14*2)*4+(1,3+1,95*2)*4+(1,43+1,14*2)+(0,85+1,14*2)+(0,56+1,14*2)+(1,34*1,12*2)*2+(0,8+1,12*2)+(1,16+1,12*2)+(1,1+1,12*2)+(0,88+1,12*2)+(1,06+0,8*2)+(0,8+0,94*2)+(1,24+0,94*2)*2+(0,44+0,9*2)+(0,+2,0*2)+(1,8+2,0*2)+(0,8+1,35*2)$	m	102,90 128,60 -25,70
31	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych szpalet wewnętrznych po założeniu okien 128,60*0,3 -7,71	m2	30,87 38,58 -7,71

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-03-06 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
32	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 (5,87*2+6,24+2,44+1,59+1,04+1,16+0,77+1,28*4+2,54*4+1,63+ 0,97+0,64+1,5*2+0,9+1,3+1,23+0,99+0,85+0,75+1,17*2+0,4+0,8 *2,0+1,8+0,8*1,35)*0,05 2,99 -0,6	m3	2,39
33	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na następne 10 km [S=10] 2,99-0,6	m3	2,39

----- Koniec wydruku -----