

## Przedmiot zamówienia

**Budowa placu zabaw w dzielnicy Zawodzie w ramach działania pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”.****FORMULARZ CENOWY**

OFERUJEMY WYKONANIE BUDOWY PLACU ZABAW W DZIELNICY ZAWODZIE PRZY UL. SZPITALNEJ (DZIAŁKA NR 3569/71, OBRĘB USTROŃ) ZGODNIE Z PONIŻSZĄ CENĄ:

Lp.	Element	Jednostka	Ilość	Cena [zł] brutto
<b>1.</b>	<b>Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw</b>			
1.1.	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	kpl.	1	
1.2.	Dostawa i montaż bujaka	kpl.	1	
1.3.	Dostawa i montaż wieży	kpl.	1	
1.4.	Dostawa i montaż huśtawki wagowej	kpl.	1	
1.5.	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	kpl.	1	
1.6.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod układanie mat przerosowych.	m <sup>2</sup>	109,2	
1.7.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerosowych 100x 150 cm, gr. maty min 22 mm	m <sup>2</sup>	109,2	
<b>2.</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
2.1.	Roboty ziemne	m <sup>3</sup>	26	
2.2.	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu	m <sup>3</sup>	15,6	
2.3.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,4	
2.4.	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> – z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	4,8	
2.5.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	32	
2.6.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa	m <sup>2</sup>	32	
2.7.	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości 1,23 m	m	39,2	
2.8.	Furtka o szerokości 1,2m	kpl.	2	
<b>3.</b>	<b>Dojścia</b>			
3.1.	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	29,6	
3.2.	Lawa pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,1	
3.3.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m	29,6	

	wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
3.4.	Roboty ziemne	m <sup>3</sup>	11,58	
3.5.	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu	m <sup>3</sup>	11,58	
3.6.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	11,58	
3.7.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	11,58	
3.8.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	11,58	
3.9.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	11,58	
ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI ZAMÓWIENIA [ZŁ] BRUTTO		-	-	

..... , dn. ....

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)